

**DEFINITION :** Peinture à base de résine styrène acrylique en émulsion aqueuse

**PROPRIETES:** Bon pouvoir garnissant et opacifiant ,excellente tenue à l'extérieur ,bonne résistance aux intempéries ,perméabilité à la vapeur d'eau .Insensible aux supports alcalins

**DESTINATION:** Intérieur /Extérieur.

**CARACTERISTIQUES :** Degré de brillance: mat.

Liant:Résine styrène acrylique en émulsion aqueuse

Pigment: dioxyde de titane rutile

Solvant: Eau Densité moyenne: 1,65

Délai de stockage: 1 an en emballage hermétique d'origine

Conditions de stockage: A l'abri du gel et des températures élevées.

**DELAJ DE STOCKAGE :** 1 an dans son emballage hermétique d'origine

**CONDITIONS DE STOCKAGE :** A conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

**MATERIELS D'APPLICATION :** Brosse, rouleau, pistolet airless.

**DILUTION:** 20% d'eau.

**RENDEMENT :** 9- 10m<sup>2</sup>/ 1Kg le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface , de l'absorption du support, du mode d'application et du pourcentage de dilution

Conditionnement: 25 Kg

