

COMPOSITION : Liant : Résine acryliques  
Pigments : Dioxyde de Titane et charges calibrées  
Solvants : Eau

CARACTERISTIQUES GENEALLES : Film sec : Satiné  
Densité : 1,3 environ  
Extrait sec : 55 % environ  
Rendement : 6 à 7 m<sup>2</sup>/1kg environ par couche suivant la nature des Fonds.  
Séchage : (20° C et 65 % HR)  
- Sec au toucher : 3 h environ  
- Recouvrable : 12 h environ.  
Teintes : Disponible

ENVIRONNEMENT : Ne pas jeter les résidus à l'égout.  
Bien refermer le seau après usage pour éviter le séchage en pot du produit.

CONDITIONS DE STOCKAGE : Conservation excellente en emballage d'origine non entamé. Il est toutefois conseillé de ne pas stocker à des températures supérieures à .35°C.

DOMAINE D'EMPLOI : Peinture à base de copolymères acryliques se présentant sous forme d'une pâte de consistance crémeuse, en phase aqueuse.  
ASSO SOL assure une protection anti-poussière des sols pendant la réalisation d'un chantier

MISE EN OEUVRE : peut être utilisé sur les sols en ciment après dépoussiérage et élimination des parties friables s'applique avec facilité aussi bien à la brosse, au rouleau  
A nettoyer à l'eau aussitôt le travail terminé.

CONDITIONS D'APPLICATION : Température d'application : > 16°C  
Humidité relative : <85%

Conditionnement : 20 kg - 5kg

