

GENERALITES : principale propriétés : réduit l'absorption du support , fixe les restes de couches de peinture farinantes ,bon pouvoir d'imprégnation , inodore ,diluable à l'eau ,destination : intérieur / extérieur ,recouvrable avec des peintures murales dispersées ,application imprégnation de support afin d'empêcher les différences résultant d'une absorption irrégulière .

DONNEES

D'APPLICATION: Mise en oeuvre à la brosse et au rouleau , diluant il ne peut en aucun cas y avoir une couche brillante après le séchage , si nécessaire diluer avec un maximum de 300% d'eau ,nettoyage du matériel à l'eau , rendement pratique : 30m²/ l selon la rugosité , la structure et la porosité du support , recouvrable ; après environ 10 heures

TYPE DE SUPPORT : Béton - enduit de ciment

PROPRIETES : Poids spécifique : environ 1,02 ,conservation environ 12 mois en emballage à l'abri du gel ,recouvrable avec des peintures murales dispersées.
le support doit être totalement sec au vent et dépourvu de poussières , de graisse de mousses , appliquer une couche FISSATIVO. Il ne peut en aucun cas y avoir une couche brillante après le séchage .

CONDITIONNEMENT : Emballages 4,5l, 18l ,

FISSATIVO