

GENERALITES : Principales propriétés : réduit l'absorption du support, fixes les réserves de couches de peinture farinantes, bon pouvoir d'impregnation, inodore, diluable à l'eau, recouvrable avec des peintures murales dispersées.
application impregnation de supports afin d'empêcher les différences résultant d'une absorption irrégulière .

DONNES D'APPLICATION : Mise en œuvre à la brosse ou au rouleau .Diluant il ne peut en aucun cas y avoir une couche brillante après le séchage .Si nécessaire diluer avec un maximum de 300 % d'eau . Nottoyage du matériel à l'eau .
Rendement pratique : 30 m²/l selon la rugosité ,la structure et la porosité du support .
Recouvrable : après environ 10 heures

DESTINATION: Intérieur / Extérieur.

TYPES DE SUUपोर्ट : béton - enduit de ciment

PROPRIETES : Poids spécifique : environ 1,02
Conservation : environ 12 mois à l'abri du gel
Recouvrable avec des peintures murales dispersées .

CONDITIONNEMENT : Emballage 4,5l , 18l
Teintes blanc transparent
Le support doit être totalement sec au vent et dépourvu de poussières ,de graisse ,
de mousses .
Appliquer une couche de FISSATIVO .Il ne peut en aucun cas y avoir une couche brillante après le séchage .

Bianco
FISSATIVO