

DEFINITION: Enduit mixte, à base de copolymères, Glycéro-vinylques.

PROPRIETES : Application sur supports alcalins

DESTINATION: Intérieur.

Matériel d'application: Couteaux à enduire, spatule.

SUPPORT: Le support doit être sain, propre, et sec. En cas de support douteux, mal préparé ou brut (plâtre, placo...) appliquer avant la sous couche Fissativo

CARACTERISTIQUES: Présentation: Pâte. Rendement: 4m²/1Kg
Teinte : Blanc. Liant(s): Résines Glycéro-vinylques. Pigment(s) :
Dioxyde de titane. Charge(s) : Carbonates. Solvant(s) :
eau. Densité moyenne : 1,78 + 0,05
Extrait sec en poids : 81% + 2% Extrait sec en volume :
60% + 3% Conditionnement: 20Kg 5Kg 1Kg.
Délai de stockage 1 an en emballage hermétique d'origine.
Conditions de stockage A l'abri du gel et des températures élevées.

SUBJECTILES : Bois et matériaux dérivés du bois, métaux, plâtre et dérivés du plâtre à épiderme cartonné, enduits au mortier de liants hydrauliques, parements de béton et matériaux composites à liant de ciment.

Recommandation : s'assurer que le support est compatible avec un produit à base de résines Glycéro-vinylques en solution. Rasa Liscio peut être recouvert par tout type de finition traditionnelle.

