

DESCRIPTION : Stucco Hi Tech est un revêtement microporeux, à base de minéraux naturels, idéal pour reproduire une ancienne décoration, appelée Stucco Veneziano. L'emploi de Stucco Hi Tech permet aux murs de respirer; il favorise la diffusion naturelle de l'humidité à travers l'enduit, le plâtre et la maçonnerie. Il évite la formation de moisissures et de bactéries. Stucco Hi Tech est inodore, non toxique.

CARACTERISTIQUES : Le produit ne contient pas de substances toxiques ou d'autres composants avec des métaux lourds comme du chrome ou du plomb. Il ne contient aucun solvant composé chloré toxique. Il n'y a pas de polymérisation dangereuse. Le produit est incombustible, le produit ne provoque aucun effet nocif dans les conditions normales de manipulation et de mise en œuvre. Pour toute manipulation, il faut prendre les mesures comme pour toute autre peinture en phase aqueuse.

MODE D'APPLICATION : Appliquez une couche lisse de Stucco Hi Tech sur toute la surface. Attendez 6-8 heures pour le séchage. Ensuite, appliquez une deuxième fine couche en tache sur toute la surface, jusqu'à ce que vous obtenez une surface lisse mais mat. Attendez 6-8 heures pour le séchage. Passez une très fine couche de Stucco Hi Tech en tache et en même temps polissez la surface. Selon l'intensité de l'application et l'instrument utilisé en finition, il est possible d'obtenir un effet mat, satiné ou brillant.

COULEURS : Préparer avec des colorations neutres. Possibilité de coloration en utilisant le « TONER ».

DILUTION : il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau.

RENDEMENT : 2 - 3 m² / 1Kg

FIXATEUR : PRIMER ASSO

RESISTANCE AU

COULEUR : De 5° à 40°

VISCOSITE : 38000 cps

CONDITIONNEMENT : 5Kg - 20 Kg

PROTECTION : CERA ASSO

TEMPS DE

CONSERVATION : 1 année à 21° c ne pas exposer à la lumière du soleil

NETTOYAGE DES OUTILS : Avec de l'eau

Stucco hi-tech